Termociclador de gradiente TurboCycler 2

- Bloque de gradiente de 96 pocillos compatible con tubos PCR, tiras, placas (con faldón, sin faldón, y semi faldón) estándar y «low profile»
- Pantalla táctil a color de 7 " que puede manipularse con guantes de laboratorio
- Interfaz de control intuitiva con iconos gráficos
- Tapa calefactora
- Velocidad máxima de calentamiento / enfriamiento 5,5 / 3,3 °C por segundo
- Rampa de temperatura parametrizable: 0,1 a 5,5°C / seg
- Precisión y uniformidad de la temperatura de ± 0,3°C
- Gradiente de temperatura de 1 a 24,9°C en 12 columnas para la optimización de los parámetros de la PCR

Visiten nuestras WEB

Rango de temperatura del bloque (°C)	4 a 99,9
Rango de gradiente (°C)	1 a 24,9
Rango de temperatura del gradiente (°C)	30 a 99
Temperatura de la tapa(°C)	35 a 120 o inactivo
Homogeneidad del bloque (°C)	± 0,3
Precisión de la temperatura del bloque (°C)	± 0,3
Velocidad máx. de calentamiento (°C/seg)	5,5
Velocidad de enfriamiento (°C/seg)	3,3
Rampa de temperatura parametrizable (°C/seg)	0,1 a 5,5
Programas grabables	500
Interfaz	USB, WIFI (opcional)
Dim. An. x Pr. x Al. (mm)	245 x 415 x 225
Peso (kg)	9,5
Ref.	**255200**
€	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
255204	Alfombra de compresión para utilizar con tubos, tiras o placas low profile	10	**NC -**

Termociclador de gradiente TurboCycler Lite

- Bloque de gradiente de 96 pocillos compatible con tubos PCR 0,2 ml estándary «low profile» y tiras, placas con faldón, semi faldón y sin faldón
- Pantalla monocromática de 240 x 128 píxeles con interfaz intuitiva
- Control por botón táctil
- Tapa calefactora (de 35 °C a 120 °C o inactiva)
- Velocidad máxima de calentamiento/enfriamiento 3 / 2 °C, velocidad ajustable (lenta o rápida)
- Precisión / uniformidad de la temperatura de ± 0,3 / 0,5 °C
- Gradiente de temperatura en 12 columnas para la optimización de los parámetros de la PCR

Rango de temperatura del bloque (°C)	4 a 99,9
Rango de gradiente (°C)	1 a 24
Rango de temperatura del gradiente (°C)	30 a 99
Temperatura de la tapa (°C)	35 °C a 120 °C ó inactivo
Homogeneidad del bloque (°C)	± 0,5
Precisión de la temperatura del bloque (°C)	± 0,3
Velocidad máx. de calentamiento (°C)	3
Velocidad máx. de enfriamiento (°C)	2
Programas grabables	200
Dim. An. x Pr. x Al. (mm)	245 x 415 x 225
Peso (kg)	9
Ref.	**255201**
€	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
255204	Alfombra de compresión para utilizar con tubos, tiras o placas low profile	10	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB