

Sillas de poliuretano Eco

- Espuma de poliuretano integral
- Base de poliamida
- Mecanismo de contacto permanente
- Asiento de altura ajustable
- Dimensiones del asiento : 400 x 395 mm
- Dimensiones del respaldo : 350 x 200 mm
- Conforme a las normas EN 1021 1-2

| Ref. | Respaldo | Base | Reposapiés | Altura (mm) | € |
|--------|---------------------|--------|------------|-------------|------|
| 216427 | Contacto permanente | Ruedas | No | 480 - 610 | NC - |



216427

Sillas Konzept

- Ergonómicas, reducen la fatiga
- Versátil
- Ecológicas
- Base de acero de 5 brazos con patines articulados o ruedas
- Columna lift-gas para ajustar la altura del asiento
- Amortiguador de asiento
- Reposapiés monobloque de aluminio, altura ajustable con sujeción periférica
- Asiento deformable de espuma de poliuretano flexible negra, inclinada 2° hacia delante
- Montada sobre dos almohadillas de elastómero: sistema de autoadaptación a los movimiento del usuario
- Con o sin apoyo lumbar de espuma de poliuretano flexible negra, profundidad ajustable
- Garantía: 5 años



| Altura de asiento (mm) | Tipo de base | Sin soporte lumbar | | Con soporte lumbar | |
|------------------------|--|--------------------|------|--------------------|------|
| | | Ref. | € | Ref. | € |
| 470 a 605 | Patines | 216327 | NC - | 216334 | NC - |
| 510 a 645 | Ruedas bloqueadas bajo carga | 216328 | NC - | 216335 | NC - |
| 510 a 645 | Ruedas estándar | 216329 | NC - | 216336 | NC - |
| 510 a 645 | Ruedas con fundas flexibles | 216330 | NC - | 216337 | NC - |
| 510 a 645 | Ruedas con frenos al vacío | 216331 | NC - | 216338 | NC - |
| 610 a 855 | Alta con patines | 216332 | NC - | 216339 | NC - |
| 610 a 855 | Alta con patines con reposapiés | 216333 | NC - | 216340 | NC - |
| 660 a 765 | Patines con control en el pie | 216341 | NC - | - | - |
| 660 a 765 | Ruedas bloqueadas con control en la base | 216342 | NC - | - | - |
| 660 a 765 | Ruedas con funda flexible con control en la base | 216343 | NC - | - | - |

Semi-silla

- Semi-silla taburete ergonómico inclinado hacia delante, de espuma de poliuretano flexible que garantiza una óptima comodidad (mínimo 4 cm de grosor)
- Sin efecto de calentamiento o de transpiración
- Regulación de altura mediante columna lift-gas : 550 a 790 mm
- Muy firme: el poliuretano flexible patentado Kango resiste a las herramientas cortantes, a las chispas, a los ácidos livianos, a los hidrocarburos
- Se lava con productos de limpieza corrientes
- Disponible también en inox, con revestimiento de poliuretano o poliolefina (consultar)

| Modelo | Reposapiés | Base | Negro | Azul | € |
|------------------------------------|------------|-------|---------|---------|------|
| Bajo | Sí | Corta | 216044B | 216050B | NC - |
| Bajo | Sí | Larga | 216045B | 216051B | NC - |
| Bajo | No | Corta | 216056B | 216062B | NC - |
| Bajo | No | Larga | 216057B | 216063B | NC - |
| Intermedio | Sí | Corta | 216067B | 216071B | NC - |
| Intermedio | Sí | Larga | 216068B | 216072B | NC - |
| Intermedio | No | Corta | 216075B | - | NC - |
| Intermedio | No | Larga | 216076B | - | NC - |
| Bajo | No | Corta | 216080B | 216094B | NC - |
| Bajo | No | Larga | 216081B | 216095B | NC - |
| Bajo con rueda estándar | No | Largo | 216082B | 216096B | NC - |
| Bajo con rueda freno al vacío | No | Largo | 216083B | 216097B | NC - |
| Bajo con rueda bloqueada con apoyo | No | Largo | 216084B | 216098B | NC - |
| Bajo con rueda no frenada | No | Largo | 216085B | 216099B | NC - |

