Incubadores de CO_2 MCO-170AC-PE PHCBI

El nuevo estándar del mercado!

- Sensor de conductividad térmica muy robusto y duradero
- No hay desviación en el tiempo
- Interfaz de nueva generación / puerto USB para recuperar el historial de temperatura/ alarma/apertura de puertas
- Sistema de calefacción de 3 zonas para un perfecto control de la temperatura
- Cámara embutida (con esquinas redondeadas) con soportes de estantería integrados
- Circulación de aire (forzada) para una perfecta regulación y un rápido retorno a la consigna
- Sistema anticondensación
- Interior de aleación de cobre de acero inoxidable que evita cualquier contaminación de superficie (Biofilm)

Capacidad (litros)	170
Dim. Ext. L x p x al (mm)	620 x 730 x 905
Dim. int. L x p x al (mm)	490 x 523 x 665
Puertas	Ext. sólido / interior de vidrio
Estantes suministrados	3
Número máximo de estantes	15
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +50
Regulación de CO2	Conductividad térmica
Rango de control de CO2 (%)	0 a 20
Humedad	Bandeja de agua (HR › 95 %)
Ref.	**229529**
€	**NC -**

Accesorios	
Estante adicional	**099437**
€	**NC -**
Medio estante	**099120**
€	**NC -**
Base con ruedas	**099436**
€	**NC -**
Manorreductor	**299526**
€	**NC -**
Opciones	
Inversor auto. botella de CO_2	**099057**
€	**NC -**
Montaje en fábrica	**299551**
€	**NC -**

Incubadores de CO_2 PHCBI

- Capacidades diferentes: de 50 l a 851 l
- Versión simple CO_2 o multigas CO_2 y N_2
- Doble sensor infrarrojo para un control óptimo del CO_2
- No hay desviación en el tiempo
- Circulación de aire forzada/dirigida para un retorno muy corto a los puntos de consigna
- Camisa de aire para una regulación térmica perfecta
- Cámara embutida con esquinas redondeadas con soporte de estantería integrado
- Sistema anticondensación
- Pantalla táctil LCD
- Historial de temperatura, concentración de CO_2, apertura de puertas y registros de alarmas recuperados a través del puerto USB
- Control de la contaminación mediante sistemas de prevención :
  - depósito de aleación de cobre y acero inoxidable
  - esterilización continua y a demanda mediante lámpara UV como opción
- Como opción, descontaminación rápida (2 h 30) y eficaz con peróxido de hidrógeno H_2O_2 (según el modelo)
- Opción de cierre con llave
- **Accesorios y opciones: véase la página siguiente**

GARANTÍA 3 AÑOS

Incubadores de CO_2 estándar

Modelo	MCO-50AIC-PE	MCO-170AIC-PE	MCO-170AICUVH-PE	MCO-170AICD-PE	MCO-170AICUVD-PE	MCO-230AIC-PE	MCO-230AICUVH-PE	MCO-80IC-PE
Capacidad (litros)	50	165	165	165	165	230	230	851
Dim. Ext. L x p x al (mm)	480 x 550 x 585	620 x 710 x 900	620 x 710 x 900	620 x 710 x 900	620 x 710 x 900	770 x 730 x 905	770 x 730 x 905	986 x 853 x 2040
Dim. int. L x p x al (mm)	370 x 363 x 385	490 x 523 x 665	490 x 523 x 665	490 x 523 x 665	490 x 523 x 665	643 x 523 x 700	643 x 523 x 700	806 x 693 x 1524
Puertas	Puerta ext. ciega Puerta int. de vidrio	Puerta ext. ciega Puerta int. de vidrio	Puerta ext. ciega Puerta int. de vidrio	Puerta ext. ciega Puerta int. de vidrio	Puerta ext. ciega Puerta int. de vidrio	Puerta ext. ciega Puerta int. de vidrio	Puerta ext. ciega Puerta int. de vidrio	Vidrio doble con calefacción
Estantes suministrados	3	4	4	4	4	4	4	5
Número máximo de estantes	6	-	-	-	-	10	10	NC
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +50							
Homogeneidad (°C)	+/-0,25	+/-0,25	+/-0,25	+/-0,25	+/-0,25	0,25	0,25	+/-0,5
Regulación de la concentración de CO_2	DUAL IR	DUAL IR	DUAL IR	DUAL IR	DUAL IR	DUAL IR	DUAL IR	Infrarrojos
Rango regulación del CO_2 (%)	0 a 20	0 a 20	0 a 20	0 a 20	0 a 20	0 a 20	0 a 20	0 a 20
Precisión conc. de CO_2 (%)	+/-0,15	+/-0,15	+/-0,15	+/-0,15	+/-0,15	0,15	0,15	+/-0,15
Humedad	Bandeja de agua (HR›95%)	Bandeja de agua (HR›95%)	Bandeja de agua (HR›95%)	Bandeja de agua (HR›95%)	-	95 +/- 5 %	95 +/- 5 %	Bandeja de agua
Esterilización por lámpara UV	Sí (opcional)	Sí (opcional)	Sí	Sí	Sí	Sí (opcional)	Sí	Sí (opcional)
Descontaminación H2O2	No	No	Sí	No	No	No	Sí	No
Sistema de cierre eléctrico de puertas	No	Sí (opcional)	Sí	Sí	Sí	Sí (opcional)	Sí	No
Pasaje de cable	1	30 mm parte trasera	30 mm parte trasera	30 mm parte trasera	30 mm parte trasera	30 mm parte trasera	30 mm parte trasera	2
Potencia (W)	NC	300	300	300	300	-	-	1700
Peso (kg)	NC	93	93	93	93	90	90	275
Ref.	**299598**	**099433**	**099434**	**299505**	**299506**	**099009B**	**099963**	**099264**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. modelo lámpara UV	**299598UV**	**099433UV**	**-**	**-**	**-**	**099009BUV**	**-**	**-**
€	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**	**-**	**NC -**	**-**	**-**