Accesorios y opciones para incubadores de CO_2 estándar (página anterior)

Para el modelo	MCO-50AIC-PE	MCO-170AIC-PE	MCO-170AICUVH-PE	MCO-170AICD-PE	MCO-170AICUVD-PE	MCO-230AIC-PE	MCO-230AICUVH-PE	MCO-80IC-PE
Accesorios								
Estante adicional	-	099437	099437	099437	099437	099965	099965	099266
€	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Medio estante	-	-	-	-	-	099393	099393	-
€	-	-	-			NC -	NC -	-
Base con ruedas	-	099436	099436	099436	099436	099101B	099101B	-
€	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-
Manorreductor	-	299526	299526	299526	299526	299526	299526	299526
€	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Opciones que requieren montaje adicional en fábrica (consultar)								
Inversor auto. botella de CO2	-	099057	099057	099057	099057	099057	099057	099265
€	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Lámpara UV	-	099435	-	-	-	099435	-	099269
€	-	NC -	-	-	-	NC -	-	NC -
Sistema de cierre eléctrico de puertas	-	099439	-	-	-	099439	-	-
€	-	NC -	-	-	-	NC -	-	-
Generador H2O2	-	099296	099296	-	-	099296	099296	-
€	-	NC -	NC -	-	-	NC -	NC -	-
Reactivos de descontaminación H2O2*	-	099297	099297	-	-	099297	099297	-
€	-	NC -	NC -	-	-	NC -	NC -	-

* Una botella por ciclo de descontaminación (requiere almacenamiento en frío).

Incubadores de CO_2 Multi-gas

Modelo	MCO-50M-PE	MCO-170M-PE	MCO-170MUVH-PE
Capacidad (litros)	49	165	165
Dim. Ext. L x p x al (mm)	480 x 550 x 585	620 x 710 x 905	620 x 710 x 905
Dim. int. L x p x al (mm)	370 x 363 x 385	490 x 523 x 665	490 x 523 x 665
Puertas	Puerta ciega	Puerta ext. ciega 4 subpuertas interiores de vidrio	Puerta ext. ciega 4 subpuertas interiores de vidrio
Estantes suministrados	2	3	3
Número máximo de estantes	6	10	10
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +50	Ambiente +5 a +50	Ambiente +5 a +50
Homogeneidad (°C)	+/-0,25	+/-0,1	+/-0,1
Regulación de la concentración de CO_2	DUAL IR	DUAL IR	DUAL IR
Rango de regulación del CO_2(%)	0 a 20	0 a 20	0 a 20
Precisión de la concentración de CO_2(%)	-	+/-0,15	+/-0,15
Rango del regulación de O_2(%)	1 a 18, 22 a 80	1 a 18, 22 a 80	1 a 18, 22 a 80
Precisión de concentración de O_2(%)	+/-0,2	+/-0,2	+/-0,2
Humedad	Por depósito de agua	Por depósito de agua	Por depósito de agua
Esterilización por lámpara UV	Sí (opcional)	Sí (opcional)	Sí
Descontaminación H2O2	Sí (opcional)	No	Sí
Sistema de cierre eléctrico de puertas	Sí (opcional)	Sí (opcional)	Sí
Pasaje de cable	1	1	1
Potencia (W)	-	375	375
Peso (kg)	46	79	79
Ref.	299574	099346B	099976
€	NC -	NC -	NC -
Ref.	299574UV**	-	-
€	NC -	-	-
Accesorios			
Estante adicional	099437	099437	099437
€	NC -	NC -	NC -
Medio estante	-	099120	099120
€	-	NC -	NC -
Base con ruedas	-	099436	099436
€	-	NC -	NC -
Manorreductor	-	299526	299526
€	-	NC -	NC -
Opciones que requieren montaje adicional en fábrica (consultar)			
Inversor auto. botella de CO2	-	099057	099057
€	-	NC -	NC -
Sistema de cierre eléctrico de puertas	-	099439	-
€	-	NC -	-
Opciones			
Generador H2O2	-	099296	099296
€	-	NC -	NC -
Reactivos de descontaminación H2O2*	-	099297	099297
€	-	NC -	NC -

* Una botella por ciclo de descontaminación (requiere almacenamiento en frío). ** Modelo con lámpara UV.



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB